


TOPSTAR SCREW


トップスター/フレーム用調整ネジ

トップスターはドア、窓、キャビネットを装着する時に、水平と垂直を調整する詰め木の代わりに開発されたフレーム調整ネジです。


専用のクラウンビットを使って、調整します。




1. 先ずは、窓枠/ドア枠に径5/16"の下穴を作ります。



2. トップスターの頭部を専用のクラウンビットで差し込んで、窓枠/ドア枠の下穴に打ち込みます。



3. 水平と垂直を調整するために、専用のクラウンビットのクラウン部分を外して、下のビットを使います。



4. 再びビットをトップスターのネジ穴に差し込んで、ドライバーを回しながら、水平と垂直を調整します。



U-BITS

U-ビット

U-ビットは"タイトトルクス"と上手く結合するために開発された進化版トルクスです。

U-ビットは長さ1、2と3インチが有って、サイズ(呼び)はT-10、T-15、T-25、T-30とT-40が有ります。包装は2個/パックと25個/パックが有ります。



*タイトスターリセス

このネジ穴システムとはネジとU-ビットがしっかりと結合できるので、片手でも打つことができます。

*リーマ刃

円筒部の"リーマ刃"は打ち込む時に、穴を広げて、より入りやすくなって、ネジが受けた内部張力も軽減できます。

*タロングリップ

CSネジの頭部下にあるタロングリップという凸部は打ち込んだ後で、対象材質に差し込んで、強い締結を極めて、緩めを防止します。

*テーパーポイント

テーパーポイントは"コークスクリュースタート"と"ブレード切断スレッド"を含んだため、気楽で木に差し込んで、更に、材質の歪みを軽減できます。

*バロンポケット

バロンポケットはユニバーサルネジの頭部下にあって、ネジ頭部を対象材質にうまくめり込みながら、内部張力も緩めます。



U2 fasteners™が開発したネジは優れた推進力、機能とコーティングが有り、専門家にも「オオホ、アアオ、ワーオ！」と驚くほど興奮します。

五種類の商品ラインが揃えており、我々は様々な種類の基本建築ネジをご提供致します。

THE NEW DRIVING FORCE IN THE FASTENER INDUSTRY

U2 fasteners™

CA: info@u2fasteners.com

JP: hiroshi.cmc@gmail.com

www.u2fasteners.com

tf: 855-895-7096

fx: 807-623-6224



UNIVERSAL SCREW

ユニバーサルネジ / 汎用型木ネジ

U2 fasteners™のユニバーサルネジ(汎用型木ネジ)は従来のデッキネジを取り替える最適なネジです。ユニバーサルネジは各機能を発揮していて、住宅建築の様々な材質に使うことができます。その機能の一つは"テーパポイント"という機能であり、"コークスクリュースタート"と"ブレード切断スレッド"を含んで、簡単に板に差し込むことができます。更に、材質の歪みを軽減することもできます。また、"タイトスターリセス"システムとはネジとU-ビットをしっかりと結合できるので、片手でも気楽に打つことができます。また、頭部下の"パロンポケット"によって、最も硬い材質にも上手くめり込むことができます。円筒部の"リーマ刃"は部品を組み合わせる時U2ユニバーサルネジの長さは鉄製の1.5~6インチ(38~151cm)とステンレス316製の1.5~4インチ(38~100cm)が有ります。U2ユニバーサルネジの長さは鉄製の1.5~6インチ(38~151cm)とステンレス316製の1.5~4インチ(38~100cm)が有ります。に、穴を広げて、通路内部の張力を軽減できます。



U2ユニバーサルネジの長さは鉄製の1.5~6インチ(38~151cm)とステンレス316製の1.5~4インチ(38~100cm)が有ります。

CONSTRUCTION SCREW

CSネジ / 建築用木ネジ

U2 CSネジはラグスクリューを取り替える次世代の製品です。その"ドームヘッド"は構造物との締結をより強めます。U2建築用ネジは様々な機能を持っています。"テーパポイント"とは"コークスクリュースタート"と"ブレード切断スレッド"を含んで、簡単に木に差し込んで、更に、材質の歪みを軽減できます。また、"タイトトルクス穴"システムはネジとUビットをしっかりと結合できるので、片手でも打つことができます。頭部下の"タロングリップ"は打ち込んだ後で、材質に嵌め込んだ上で、強い締結を極めて、緩めを防止します。円筒部の"リーマ刃"は部品を組み合わせる時に、穴を広げて、通路内部の張力を軽減します。



U2建築用木ネジの長さは鉄製の3~12インチ(75~303cm)とステンレス316製の2.5~6インチ(63~151cm)が有ります。

FINE SCREW

ファインネジ / 頭部隠し型木ネジ

ファインネジは特に綺麗な仕上げを重視する大工のために設計されたネジです。そのスリムシャフトと膨らんだネジ刃によって、最も難しい硬い木材にも損傷することなく打ち込むことができます。最も繊細なプロジェクトを構築する場合、業者はU2ファインネジの控えめのヘッドサイズを好みます。

U2ファインネジの長さは鉄製の1.5~5インチ(38~125mm)とステンレス316製の1.5~2.5インチ(38~63mm)が有ります。



ファインネジの頭部下

CAP SCREW

キャップネジ / 内装用木ネジ

キャップネジはお洒落な内装と外装のために開発された理想的なネジです。その目立たない薄い頭部によって、小さいプロジェクトでも簡単に、綺麗に出来上がります。

キャップネジの長さは1-1/4~3インチ(31~78mm)が有ります。



キャップネジの頭部下

